

Alcatel

Temporis IP100



La tecnologia IP viene resa semplice

- 10 tasti speed dial per accedere velocemente ai propri contatti preferiti
- BLF dual-color per monitorare facilmente le linee
- Supporto modalità Cuffie per lavorare in tutta comodità in ufficio
- Interfaccia user-friendly per avere accesso a funzionalità di tipo professionale
- 2 chiamate contemporanee



1 SIP account



10 tasti funzione



Modalità cuffie



Wandmontage möglich

Temporis IP100



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 1 sip account
- Power over Ethernet
- porta RJ9 e tasto cuffie
- Registro chiamate: disponibile su interfaccia web
- Rubrica: disponibile su interfaccia web

FUNZIONI SUPPORTATE

- Chiamate contemporanee (fino a 2)
- 10 tasti funzioni, di cui 5 dual color retroilluminati (fino a 18 virtuali)
- 10 speed dial (press & hold)
- Avvisi(chiamata in entrata, MWI, mute, cuffie, no servizio)
- Mute, attesa, trasferimento, inoltro, richiamata
- Conferenza di rete, locale a 3
- 10 suonerie integrate
- Do Not Disturb
- Call Return
- Controllo Volume (microtelefono, cuffie e suonerie)
- Dial plan
- Blocco chiamate anonime, ACR

INTEGRAZIONE CON IP PBX

- Conferenza di rete
- BLF, BLA
- DND&CF sync
- Intercom, paging, musica su attesa
- Group pickup, call park

TASTIERA

- Attesa, trasferimento, conferenza, richiamata, voicemail
- 10 tasti linea/funzione programmabili (18 tasti virtuali)
- Tasti volume up & down, mute e cuffie

INTERFACCE

- 1 RJ-45 auto sensing 10/100Mbps (per LAN)
- 1 RJ-9 porta per collegamento microtelefono
- 1RJ-9 porta per collegamento cuffie
- 5Vdc jack alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

- Protocollo VoIP:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codec e caratteristiche Audio:
 - G722, G711A, G711u, G726, G729ab
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Protocolli di Rete:
 - DHCP/Statico
 - DNS Srv, supporto redundant server
 - STUN
 - DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Protocolli di Sicurezza:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS con mutua autenticazione del certificato
 - Crittografia del file di Config (via AES)
 - 2 livelli di accesso (user/admin)

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

- Assegnazione indirizzo IP :
 - DHCP, IP Statico
- Modalità di configurazione e gestione:
 - Tastiera
 - Web browser management (Admin/User), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisioning con HTTP/HTTPS/TFTP, supporto APRT
 - Pcap tracing, syslog

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

- Montaggio :
 - Supporto regolabile: 2 posizioni
 - Posizionabile a muro
- Power over Ethernet :
 - 802.3af, class 2
- Alimentatore:
 - AC100-240V input, 5Vdc/1.2A output (non incluso, ordinabile separatamente)
- Consumo energetico:
 - 0.9-1.8W
- Temperatura di funzionamento:
 - Da -5° a 45°C
- Umidità Operativa:
 - Fino a 95% senza condensa
- Temperatura d'immagazzinamento:
 - Fino a 60°C

CODICE COMMERCIALE

Temporis IP100

3700601409451