

Alcatel

Temporis IP100



La technologie IP au service de la simplicité

- 10 touches de raccourci pour appeler en un seul appui touche vos contacts privilégiés
- Touches de supervision bicolores pour gérer efficacement vos lignes
- Connexion casque pour communiquer à votre convenance quelque soit votre environnement professionnel
- Accès aux fonctionnalités les plus utilisées via une interface simple et intuitive
- Gestion de deux appels simultanés



1 compte SIP



Montage mural



10 touches de fonction



Touche de prise de ligne en mode casque

Temporis IP100



FONCTIONS PRINCIPALES

- 1 compte SIP
- Alimentation sur Ethernet
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels : accessible depuis l'interface web
- Répertoire : accessible depuis l'interface web

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 2)
- 10 touches de fonction, 5 rétro-éclairées bicolores (jusqu'à 18 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateurs visuels (appel entrant, message en attente, secret activé, casque, pas de service)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, bis
- Conférence réseau, conférence à 3 en local
- 10 sonneries
- Fonction "Ne pas Déranger"
- Rappel du dernier appelant (call return)
- Réglage du volume (combiné, casque, sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Supervision (BLF), BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions Ne pas Déranger/Renvoi d'appel
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parcage des appels

CLAVIER

- Mise en attente, transfert, conférence, BIS, messagerie vocale
- 10 touches de ligne/fonction programmables (18 touches virtuelles)
- Réglage volume, touches secret et casque

INTERFACES

- 1 prise RJ-45 auto détection 10/100Mbps (LAN)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack 5Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711A, G711u, G726, G729ab
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Support réseau :
 - DHCP/Static
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP, APRT
 - Prise de trace Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied ajustable: 2 positions
 - Montage mural
- Alimentation sur Ethernet (PoE) :
 - 802.3af, classe 2
- Alimentation secteur :
 - Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1.2A (non inclus)
- Consommation électrique :
 - 0.9-1.8W
- Température de fonctionnement :
 - De -5° à 45°C
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

Temporis IP100

3700601409451