

Temporis IP100



Référence commerciale
3700601409451

Fonctions principales

- 1 compte SIP
- Alimentation sur Ethernet
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels : accessible depuis l'interface web
- Répertoire : accessible depuis l'interface web

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 2)
- 10 touches de fonction, 5 rétro-éclairées bicolores (jusqu'à 18 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourci (appui long)
- Indicateurs visuels (appel entrant, message en attente, secret activé, casque, pas de service)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appel, bis
- Conférence réseau, conférence à 3 en local
- 10 sonneries
- Fonction "Ne pas Détranger"
- Rappel du dernier appelant (call return)
- Réglage du volume (combiné, casque, sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)

Intégration PABX IP

- Conférence réseau
- Supervision (BLF), BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions Ne pas Détranger/Renvoi d'appel
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parage des appels

Clavier

- Mise en attente, transfert, conférence, BIS, messagerie vocale
- 10 touches de ligne/fonction programmables (18 touches virtuelles)
- Réglage volume, touches secret et casque

Interfaces

- 1 prise RJ-45 auto détection 10/100Mbps (LAN)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack 5Vdc

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :

- G722, G711A, G711u, G726, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJP, AGC

Support réseau :

- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP

Support de configuration :

- Clavier
- Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
- Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP, APRT
- Prise de trace Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Pied ajustable: 2 positions
- Montage mural

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af, classe 2

Alimentation secteur :

- Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1.2A (non inclus)

Consommation électrique :

- 0.9-1.8W

Température de fonctionnement :

- De -5° à 45°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C