

Alcatel

Temporis IP100



IP-Technologie für einfaches Telefonieren

- 10 Kurzwahltasten für einen schnellen Zugriff auf wichtige Kontakte per Tastendruck
- Zweifarbiges BLF für die einfache Überwachung Ihrer Leitungen
- Headset-Anschluss für mehr Komfort in Büroumgebungen
- Benutzerfreundliches Interface bietet Zugang zu herkömmlichen Geschäftsfunktionen
- Anzeige von zwei Anrufen



1 SIP-Konto



10 Funktionstasten



Headset-Anschluss



Wandmontage möglich

Temporis IP100



HAUPTMERKMALE

- 1 SIP-Konto
- Stromversorgung via Ethernet
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: verfügbar im Online-Benutzerinterface
- Telefonbuch: verfügbar im Online-Benutzerinterface

FUNKTIONEN

- Mehrere Anrufe gleichzeitig (bis zu 2)
- 10 Funktionstasten, 5 davon zweifarbig beleuchtet (bis zu 18 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahlstasten (gedrückt halten)
- Warnanzeigen (eingehender Anruf, MWI, Stumm, Headset, kein Dienst)
- Stummschaltung, Warteschleife, Weiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung
- Netzwerkkonferenz, lokale 3-Wege-Konferenzschaltung
- 10 integrierte Melodien
- Nicht stören
- Rückruf
- Lautstärkeregelung (Hörer, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummerpläne
- Anonymer Anruf, ACR

IP PBX-INTEGRATION

- Netzwerkkonferenz
- BLF, BLA
- DND&CF-Sync
- Intercom, Paging, Musik in Warteschleife
- Rufübernahme, Anruf parken

TASTATUR

- Warteschleife, Weiterleitung, Konferenz, Wahlwiederholung, Voicemail
- 10 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (18 virtuelle Tasten)
- Tasten für Lautstärkeregelung, Stummschaltung und Headset

INTERFACES

- 1 RJ-45 Port für automatische Erkennung 10/100Mbps (für LAN)
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Hörers
- 1 RJ-9 Port für den Anschluss des Headsets
- 5V DC Netzeingangsbuchse

TECHNISCHE DATEN

- VoIP-Protokollfunktionen:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Sprachfunktionen:
 - G722., G711A, G711u, G726, G729ab
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
- Netzwerkfunktionen:
 - DHCP/Statisch
 - DNS Srv, Support für redundanten Server
 - STUN
 - DTMF: Im Band, RFC2833, SIP-Info
 - 802.1x, LLDP
 - QOS 802.1p/Q, DSCP
- Sicherheitsmerkmale:
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat-Authentifizierung
 - AES-Verschlüsselung Konfig.-Datei
 - 2-stufige Zugangsprivilegien (Benutzer/Admin)

KONFIGURATION UND VERWALTUNG

- Zuweisung IP-Adresse:
 - DHCP, Statische IP
- Konfigurationshilfe:
 - Tastatur
 - Webbrowser-Verwaltung (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autom. Bereitstellung mit HTTP/HTTPS/TFTP, APRT-Support
 - Pcap-Tracing, Systemprotokoll

PHYSISCH & UMGEBUNG

- Installation:
 - Verstellbare Stütze: 2 Positionen
 - Wandmontage möglich
- Stromversorgung via Ethernet:
 - 802.3af, Klasse 2
- Netzadapter:
 - AC 100-240V Eingang, 5V DC/1,2A Ausgang (nicht enthalten, separat erhältlich)
- Stromverbrauch:
 - 0,9 - 1,8W
- Betriebstemperatur:
 - 5° bis 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit:
 - bis zu 95% nicht kondensierend
- Lagertemperatur:
 - bis zu 60°C

BESTELLNUMMER

Temporis IP100

3700601409451