

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP301G



Seien Sie dank Mobilität und Flexibilität immer erreichbar

- Integrierte DECT-Basis zum Anschluss eines kabellosen Mobilteils (Alcatel IP15) und/oder Headsets (Alcatel IP70H) für **volle Mobilität**
- **HD-Klang** für eine hochqualitative und professionelle Kommunikation
- **12x2 zweifarbige Tasten** zur einfachen Leitungsüberwachung und zum schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
- Zugang zum **lokalen und Netzwerktelefonbuch** für eine perfekte Kontaktverwaltung, selbst vom Mobilteil aus
- Gigabit-Ports, um das Maximale herauszuholen



Integrierte DECT-Basis



2 Gigabit-Ports



HD-Klang



24 Multifunktionstasten
(2 Seiten x 12)



4 SIP-Konten

Temporis IP301G



Bestellnummer
3700601414653

Hauptmerkmale

- 158x57 beleuchtetes, grafisches Display
- 4 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet (PoE), 2 Gigabit-Ethernet-Ports
- Vollduplex-Freisprechen
- Unterstützt ein zusätzliches IP15 DECT-Mobilteil und ein zusätzliches IP70H mobiles Headset (nicht enthalten)
- HD-Klang
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufliste: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (1000 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist, Zugriff auch vom IP15
- Integrierte Sprachen : 10, 1 benutzerdefinierte herunterladbar

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 8)
- 12 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (bis zu 24 virtuelle Tasten)
- 3 programmierbare Softkeys
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, MWI, nicht in Betrieb, Headset, Stumm)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien, herunterladbarer .wav Klingelton
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Automatische Rufannahme, Rückruf bei besetzt, Rückruf aus der Mailbox
- Gegensprechen, Mehrfach-Paging
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Mobilteil, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne, Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Hotline
- Systemlogo oder kundenspezifisches Logo
- XML-Browser, Action URLs, URI-Befehle
- Tastensperre (3 Stufen)
- Mobilteil-Locator

IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion, Nicht stören, Funktionssync.
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken, Call Completion
- Konfigurierbare Hörtöne, verschiedene Klingeltöne für Anrufer

Tastatur

- 3 programmierbare Softkeys (konfigurierbar)
- Menü, Halten, Abbruch, OK
- 12 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (24 virtuelle Tasten)
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern, Stumm, Freisprechen und Headset

Schnittstellen

- Eingebaute DECT-Basis
- 2 RJ-45 10/100/1000Mps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 RJ-9 Mobilteil-Anschluss
- 1 RJ-9 Headset-Anschluss
- 5V DC Gleichstrom Netzkabelanschluss

Technische Spezifikationen

VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Sprach-Features:

- G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, A, JB, AGC
- Vollduplex-Freisprechen

Netzwerk-Features:

- DHCP/Statisch/PPPoE
- IPv4/IPv6
- DNS Server, redundanter Server-Support
- STUN
- MFV: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, Port-Spiegelung
- QoS 802.1p/Q, DSCP

Sicherheitsfeatures:

- TLS
- SRTP
- HTTPS mit gegenseitiger Zertifikat Authentisierung
- Hochladen von Server- und Client-Zertifikaten
- AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2 Berechtigungsebenen (Benutzer/Admin)
- Maskierung gewählter Passwörter

-Konfiguration und Management

Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statische IP, PPPoE

Konfigurationssupport:

- Tastatur
- Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- SUOTA zum Upgraden des DECT-Mobilteils*
- Zero-Touch-Konfiguration
- TR069
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll

Technische Daten und Umweltbedingungen

Aufstellung:

- Einstellbare Tischständerpositionen : 2
- Wandbefestigung

Stromversorgung über Ethernet:

- 802.3af

Netzteil:

- AC100-240V Eingangsleistung, , 5V DC/1500mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)

Betriebstemperatur:

- -5°C bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:

- Max. 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur :

- Max. 60°C