

# ALCATEL

home & business phones

## Temporis IP700G



## Verbessertes Telefon mit DECT-Mobilität und Gigabit-Ethernet

- **HD-Sound** für effiziente Geschäftsgespräche
- **Totale Mobilität dank der integrierten DECT-Basis** - ermöglicht die Anbindung eines Mobilteils und eines Headsets
- **Vollduplex-Freisprechfunktion** zur Erleichterung von Konferenzgesprächen
- **16x2 zweifarbige Besetztlampenfeld-Tasten** zur Überwachung der Leitungen und Direktwahlfunktion
- **Gigabit-Ports**, um das meiste aus Ihrem Netzwerk herauszuholen
- Zugang zu **lokalen und online Telefonbüchern** für eine verbesserte Kontaktverwaltung

-  HD-Voice
-  Freisprechen in Vollduplex-Qualität
-  2 Gigabit-Ethernet-Ports
-  Zweifarbige Multifunktionstasten (16x2)
-  5 SIP-Konten

## Temporis IP700G



Bestellnummer:  
3700601410280

### Hauptmerkmale

- 206x128 beleuchtetes, grafisches Display
- 5 SIP-Konten
- Stromversorgung via Ethernet
- Vollduplex-Freisprechfunktion
- Unterstützt ein zusätzliches IP15 DECT-Mobilteil und ein IP70H mobiles Headset
- 2.5mm Headset-Buchse und Headset-Taste
- Anrufprotokoll: 200 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (200 Einträge, zum Herunterladen), LDAP, Blacklist
- Integrierte Sprachen : 10

### Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 6)
- 16 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung (bis zu 32 virtuelle Tasten)
- 10 Kurzwahltasten (gedrückt halten)
- 4 programmierbare Softkeys
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, MWI, nicht in Betrieb, Headset, Stumm)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 10 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Automatische Beantwortung
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Handset, Headset und Klingeltöne)
- Rufnummernpläne
- Anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe
- Systemlogo oder kundenspezifisches Logo
- Mobilteil-Locator

### IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld, Teamfunktion
- Nicht stören & Rufumleitungssynchronisierung
- Gegensprechen, Paging, Wartemusik (Lokal- oder Fernton)
- Rufübernahme, Anruf parken
- konfigurierbare Höröne
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer

### Tastatur

- 4 programmierbare Softkeys
- Menü, Mailbox, OK, Abbruch, Anrufprotokoll, Telefonbuch, R, Halten, Nicht stören, Transfer, Konferenz, Wahlwiederholung
- 16 programmierbare Leitungs-/Funktionstasten (32 virtuelle Tasten) mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
- 4-Wege-Navigationstaste
- Lautstärke erhöhen und verringern, Stumm, Freisprechen und Headset

### Schnittstellen

- Integrierte DECT-Basis
- 2 RJ-45 10/100/1000Mps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 Headset-Anschluss (2.5mm)
- 5.1V Gleichstrom Netzkabelanschluss

### Technische Spezifikationen

#### VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261)

#### Sprach-Features:

- G722, G711A/u, G726, G729a/b
- VAD, CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Vollduplex-Freisprecheinrichtung

#### Netzwerk-Features :

- DHCP/Statisch
- DNS Srv, redundanter Server-Support
- STUN
- MFV: Inband, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, DSCP

#### Sicherheitsfeatures:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- AES-verschlüsselte Konfig.-Datei
- 2 Berechtigungsstufen (Benutzer/Admin)
- Zertifikate-Management

### Konfiguration und Management

#### Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statische IP

#### Konfigurationssupport:

- Tastatur
- Web-Browser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT-Support
- Pcap-Tracing, Systemprotokoll
- SUOTA zum Upgraden des DECT-Mobilteils\*
- Zero-Touch-Konfiguration

### Technische Daten und Umweltbedingungen

#### Aufstellung:

- Einstellbare Tischständerpositionen: 7
- Wandbefestigung

#### Stromversorgung über Ethernet:

- 802.3af, Klasse 0

#### Netzteil :

- AC100-240V Eingangsleistung, 5.1Vdc/1700mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)

#### Leistungsaufnahme:

- 7.5W

#### Betriebstemperatur:

- -5°C bis 45°C

#### Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb :

- Max. 95 % nicht kondensierend

#### Lagerungstemperatur :

- Max. 60°C